

PVC ESPANSO MEDIA DENSITÀ**FOAMALITE**[®]
X-press**CARATTERISTICHE FISICHE**

Proprietà	Metodo	Unità	Valori
Densità	DIN EN ISO 1183-1	Kg/m ³	400-550
Assorbimento all'umidità	DIN EN ISO 62	%	<1

CARATTERISTICHE TERMICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Valori
Resistenza alle temperature	-	°C	55

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Valori
Durezza della superficie	ISO 868	Shore D	35
Coefficiente di espansione lineare	DIN EN ISO 75 - 2	Mm/(m·K)	0,05

REAZIONE AL FUOCO

Proprietà	Metodo	Unità	Valori
Reazione al fuoco	DIN EN 13501-1		C-s3-d0 (2-10mm)
	NF P 92 – 501 Francia		M1 (2-10mm)

NOTA:

Le informazioni e i dati riportati sono comunicati in buona fede e ritenuti corretti. Tuttavia essi non implicano alcuna responsabilità, garanzia, obbligo e concessione di licenze in quanto puramente indicativi. Le caratteristiche qui menzionate non costituiscono specifiche contrattuali e possono essere variate senza preavviso. Documento fornito in copia non controllata.

ADVIPLAST SPA

Via Ercolano, 11
20900 Monza (MB)
P.I. 13373380156

+39 039 95 3171 
info.advi@advi-group.com 
www.advi-group.com 